



背面図

仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

仕様 12インチ (30cm) × 3
コンパクト カーディオイド サブウーファー

- 周波数特性 (-3dB) : 45 - 400Hz
- 出力音圧レベル SPL (1W/1m) : 100dB
- 最大音圧レベル SPLピーク/1m 算出値 : 136dB
- 長時間連続許容入力 (フロント) : 1000W
- (リア) : 500W
- 公称指向角度 : 160°
- コンポーネント (フロント) : DX3120 12インチウーファー × 2
- (リア) : DX3120 12インチウーファー × 1
- 推奨クロスオーバー周波数 : 100Hz 以下
- 公称インピーダンス (フロント) : 4
- (リア) : 8
- 入力コネクター : スピコン NL8x 2 (パラレル)
- (1± フロント / 2± リア)
- キャビネット 材質 : 高密度合板製
- 仕上 : 黒色または白色 EV Coat™
- グリル : 黒色または白色塗装 スチールグリル
- 対環境仕様 : IEC529 保護等級 IP24/MIL 810
- 本体重量 : 60.0kg

EV Electro-Voice

種別	XLVC シリーズ
	ライン・アレイ ベースエレメント
形式	XCS312
縮尺	1 / 15
作成	1012

A

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.