



背面図

仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

仕様 8インチ (20cm) 3ウェイ ハイ・アウトプット ベリーコンパクト
ライン・アレイ エレメント (パイアンプ/トライアンプ オペレーション)

周波数特性 (-3dB): 75 - 18,000Hz
(-10dB): 60 - 20,000Hz
クロスオーバー周波数 (LF1/HF): 1600Hz
長時間連続許容入力 (LF1/LF2/HF): 200W/200W/80W
パイアンプ (LF2/LF1+HF): 200W/400W
出力音圧レベル : 112dB (4エレメント使用時)
公称指向角度 水平 : 120°
コンポーネント LF1 : DM2080 8インチウーファー
LF2 : DM2080 8インチウーファー
HF : ND2S ドライバー x 2
公称インピーダンス (LF/HF): 16 /16 /16
入力コネクター : スピコン NL8x 2 (パラレル)
エンクロージャー 材質 : 高密度合板製
仕上 : 黒色 Futuraポリウレタン塗装
グリル : 黒色塗装 亜鉛鋼板グリル
本体重量 : 21.8kg

EVI Electro-Voice®

種別	XLVC シリーズ
	ライン・アレイ エレメント
形式	XLD281
縮尺	1 / 10
作成	1012

A

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.